

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

Segundo o Regulamento 305/2011 relativo aos productos de construção

Nº 2013-01 Mosaico de vidro reciclado

1. Código de identificação único do produto-tipo:

Mosaico de vidro reciclado prensado com baixa absorção de água

2. Número do tipo, do lote ou da série, ou quaisquer outros elementos que permitam a identificação do produto de construção, nos termos do n.º 4 do artigo 11.º:

lote de produção

3. Utilização ou utilizações previstas do produto de construção, de acordo com a especificação técnica harmonizada aplicável, tal como previsto pelo fabricante:

Revestimentos de pavimentos e paredes interiores e exteriores

4. Nome, designação comercial ou marca comercial registada e endereço de contacto do fabricante, nos termos do n.º 5 do artigo 11.º:

VITROGRES – ECOARTE S.COOP.

PORTAL DE ZURBANO, 7

01013 VITORIA (SPAIN)

TFN.: 945 042169 FAX 945 264896 / www.vitrogres.com

5. Se aplicável, nome e endereço de contacto do mandatário cujo mandato abrange os actos especificados no n.º 2 do artigo 12.º

Não aplicável

6. Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho do produto de construção tal como previsto no anexo V:

Sistema 4

7. No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção abrangido por uma norma harmonizada:

Determinação do tipo de produto e controlo de produção na fábrica pelo fabricante

8. No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção para o qual tenha sido emitida uma Avaliação Técnica Europeia:

Não aplicável

9. Desempenho declarado

Características essenciais	Desempenho	norma harmonizada
absorção de água	0,1% = nulo	UNE EN ISO 10545-3
resistência à geadas	sem defeitos	UNE EN ISO 10545-12
resistência ao choque térmico	sem variação	UNE EN ISO 10545-9
resistência à flexão	66.8 N/mm	UNE EN ISO 10545-4
desgaste por abrasão	5	UNE EN ISO 10545-7
resistência química	A (sem variação)	UNE EN ISO 10545-13
resistência a pigmentação	5	UNE EN ISO 10545-14
resistência em Autoclave	sem variação	UNE EN ISO 10545-11
resistência ao risco	Mohs 5	UNE 67101
resistência ao deslizamento		
Tipo de acabamento		
VITROGRES®	Classe 2	UNE ENV 12633:2003
	Classe B	DIN 51097
	R 11	DIN 51130
VITROGRES® ANTI-SLIP	Classe 3	UNE ENV 12633:2003
	excelente	ISO/DIS 10545-17
	Classe C	DIN 51097
	R 12	DIN 51130

10. O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 é conforme com o desempenho declarado no ponto 9. A presente declaração de desempenho é emitida sob exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 4.

Assinado por
VITROGRES-ECOARTE S.COOP.
em nome do
fabricante por:

Higinio Losada- General Manager
29/10/2013, Vitoria

vitrogress